



**CL-SQUARE
314**

CL-SQUARE 314 est un luminaire basse luminance G70 innovant développé autour de la technologie TL5 HE 14W.

Idéal dans les Bureaux, Lieux publics, Scolaire, Salles de réunion, Salles de classe, Collectivités.

Classe I, CLASSE B, Option Positionnement Grille à la convenance du client ou BOX, Option brancard CE IK07 960°C/5s



66



Désignations produit

CLASSE B

CL-SQUARE 314 BASS LUM G70

Description :



Module plafond: 600x600 CL-SQUARE 314

Caisson luminaire : Acier pré laqué blanc RAL 9016

Optiques : Optique double parabole aluminium brillant (G) avec inserts acier prélaqué blanc.

G70 : aluminium standard rendement optique LOR75

Luminaire livré avec film de protection sur optique.

Variantes : G80 aluminium miro rendement optique LOR82

G90 aluminium miro-silver, rendement optique LOR88

G94 aluminium miro-silver et réflecteur aluminium, rendement optique LOR94

Connexion électrique : Connexion par une trappe équipée de bornier à poussoirs,
Bornier à poussoirs, 3-pôles (P3) si ballast électronique EB
Bornier à poussoirs, 5-pôles (P5) si ballast à régulation EBD ou Touch/Dali
EBTD

Type de lampe : TL5 HE 14W Marques Osram ou Philips Lampes livrées et montées

Couleur lampes : 840 ; 830 optionnel

Douilles : G5

Ballasts : Electronique, allumage/extinction, 220-240V 50/60HZ EB

Variantes : Electronique Philips gradation 1-10V, 220-240V 50-60Hz EBD. Associé à lampes Philips.

Electronique Philips Touch/Dali 220/240V – 50/60HZ EBTD optionnel. Associé à lampes Philips

Autres choix sur demande N.C

Accessoires : Filin de sécurité livré avec le luminaire