



RUBAN C.LEDLIGHT LED FLEX & ACCESSOIRES

12 V / 24 V / PROFIL LED / ALIM LED

RUBAN LED FLEX 12V COULEUR * : section 5 cm/3 leds (Epais. 2.5mm, Larg. max 8mm)

Référence	Désignation
027FLEX112A	1ml Led Flex 12V Ambre 4,4W/M
027FLEX112B	1ml Led Flex 12V Bleu 4W/M
027FLEX112V	1ml Led Flex 12V Vert 3,4W/M
027FLEX112R	1ml Led Flex 12V Rouge 4W/M

* Sur demande

RUBAN LED FLEX 24V COULEUR : section 7.5cm/6 leds (Epais. 2.5mm, Larg. max 10mm)

Référence	Désignation
027FLEX224A	1ml Led Flex 24V Ambre 11,6W/M
027FLEX224B	1ml Led Flex 24V Bleu 10,2W/M
027FLEX224V	1ml Led Flex 24V Vert 9,6W/M
027FLEX224R	1ml Led Flex 24V Rouge 14W/M

RUBAN LED FLEX 24V BLANC : section 10cm/6 leds (Epais. 2,5mm, Larg. 8mm) pour le 6W/M
section 5cm/6 leds (Epais. 2,5mm, Larg. 8mm) pour le 12W/M

Référence	Désignation
027FLEX246BC	1ml Led Flex 24V Blanc chaud 3500K 6W/M
027FLEX246BF	1ml Led Flex 24V Blanc froid 6300K 6W/M
027FLEX24BC	1ml Led Flex 24V Blanc chaud 3500K 12W/M
027FLEX24BF	1ml Led Flex 24V Blanc froid 6300K 12W/M

RUBAN LED FLEX 12V BLANC IP67 : section 5cm/3 leds (Epais. 4mm, Larg. 12mm)

Référence	Désignation
027XFLEX12BC	1ml Led Flex 12V IP67 Blanc chaud 3500K 14,4W/M
027XFLEX12BF	1ml Led Flex 12V IP67 Blanc froid 6300K 14,4W/M

RUBAN LED FLEX 12V RVB : section 10cm/3 leds (Épais. 2mm, Larg. max 10mm)

Référence	Désignation
027FLEX12RVB	1ml Led Flex 12V RVB 7,2W/M

RUBAN LED FLEX 12V RVB IP67 : section 10cm/3 leds (Épais. 4mm, Larg. max 12mm)

Référence	Désignation
027XFLEX12RVB	1ml Led Flex 12V RVB IP67 7,2W/M

Plus value gaine

Désignation

- 1 ml Gaine flexible montée pour led flex couleur 12 Volts (12x4mm)
- 1 ml Gaine flexible montée pour led flex couleur 24 Volts (14.5x3.5mm)



1 rue du Transformateur
68126 BENNWIHR GARE
FRANCE

Tél : +33 (0)3 89 21 09 15
Fax : +33 (0) 3 89 21 19 00
info@conceptlight.fr


ACCESSOIRES

066AUTOCOL012

Autocollant double face ép. 12mm (le ml)


066PROFIL045N

Profil alu 45° nez de marche (48x25mm) (le ml)




066PROFIL045A

Profil alu 45° angle (20.4x20.4) (le ml)



066PROFIL236

Profil alu plat 23.6mm (le ml)



066PROFILPLAST

Tube PVC rigide clair 14x6mm (le ml)

066PROFILPLASTD

Tube PVC rigide diffusant 14x6mm (le ml)

066CLIP146

Clip de fixation pour tube PVC rigide 14x6mm

066CLIPPRO236

Clip de fixation pour profil alu 23.6mm

066EMBPRO236

Embout de fermeture pour profil alu 23.6mm

066EMBPROA

Embout de fermeture pour profil alu 45° angle

066PROFL1510

Cornière L alu anodisé 15x10x1 (le ml)

066PROFL2515

Cornière L alu anodisé 25x15x1.5 (le ml)

066PROFU1510

Profil U alu anodisé 15x10x1.5 (le ml)

ALIMENTATIONS

Désignation

Alimentation 12V 12W cl.II

Alimentation 12V 20W cl.II

Alimentation 12V 60W cl.II

Alimentation 24V 20W

Alimentation 24V 60W

Alimentation 24V 100W

Alimentation IP65 12V 54W

Alimentation IP65 12V 150W

Alimentation IP65 24V 70W

Alimentation IP65 24V 200W

PILOTAGE RVB

093OXDIM3IR

Interface de contrôle led RVB 12-24V DC + récepteur IR + télécommande



1 rue du Transformateur
68126 BENNWIHR GARE
FRANCE

Tél : +33 (0)3 89 21 09 15
Fax : +33 (0) 3 89 21 19 00
info@conceptlight.fr